

**MODELO BW120**



**MODELO BW090**



ENFRIADOR EVAPORATIVO INVERTER • LIDERAZGO E INNOVACIÓN

**MODELO BW500**



**ESPECIFICACIONES**

MODELO	BW120
MATERIAL DEL MARCO	PE
ASPAS	18" (3 aspas) Nylon 6 + Fiber
MOTOR	1/3 HP (F Grade)
INVERSOR	0.75 HP
POLO	4P
REJILLAS OSCILANTES	Sí
VELOCIDAD MÁX	1380 RPM
CAUDAL DE AIRE	14,000 CMH / 8,240 CFM
NIVEL SONORO MÁX	55 dB
VOLTAJE / FRECUENCIA	1 Ø 110 V, 50/60 Hz
CORRIENTE MÁX	6.1 A ±10%
CONSUMO MÁX	510 W ±10%
MODELO OPCIONAL CON PSMS DRIVE	No
ALCANCE MÁX. DE AIRE	15 m
ÁREA DE ENFRIAMIENTO	120 m <sup>2</sup>
DIMENSIONES	L75 × W50 × H130 cm
DEPÓSITO DE AGUA	60 L
PESO EN SECO	45 kg
PESO CON AGUA	105 kg
COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR UVC	Sí

**ESPECIFICACIONES**

MODELO	BW090
MATERIAL DEL MARCO	PE
ASPAS	16" (3 aspas) Nylon 6 + Fiber
MOTOR	1/3 HP (F Grade)
INVERSOR	300 W
POLO	4P
REJILLAS OSCILANTES	Sí
VELOCIDAD MÁX	1480 RPM
CAUDAL DE AIRE	10,000 CMH / 5,886 CFM
NIVEL SONORO MÁX	55 dB
VOLTAJE / FRECUENCIA	1 Ø 110 V, 50/60 Hz
CORRIENTE MÁX	5 A ±10%
CONSUMO MÁX	300 W ±10%
MODELO OPCIONAL CON PSMS DRIVE	No
ALCANCE MÁX. DE AIRE	10 m
ÁREA DE ENFRIAMIENTO	90 m <sup>2</sup>
DIMENSIONES	L67 × W48 × H100 cm
DEPÓSITO DE AGUA	48 L
PESO EN SECO	40 kg
PESO CON AGUA	88 kg
COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR UVC	No

**ESPECIFICACIONES**

MODELO	BW500	VELOCIDAD MÁX	660 RPM	ALCANCE MÁX. DE AIRE	30 m
MATERIAL DEL MARCO	PE	CAUDAL DE AIRE	48,000 CMH / 28,252 CFM	ÁREA DE ENFRIAMIENTO	500 m <sup>2</sup>
ASPAS	50" (3 aspas) SMC Fiberglass	NIVEL SONORO MÁX	75 dB	DIMENSIONES	L180 × W88 × H220 cm
MOTOR	2 HP (F Grade)	VOLTAJE / FRECUENCIA	1 Ø 220 V, 50/60 Hz	DEPÓSITO DE AGUA	230 L
INVERSOR	3 HP	CORRIENTE MÁX	7.6 A ±10%	PESO EN SECO	185 kg
POLO	10P	CONSUMO MÁX	1150 W ±10%	PESO CON AGUA	390 kg
REJILLAS OSCILANTES	No	MODELO OPCIONAL CON PSMS DRIVE	Sí	COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR UVC	Sí



## MODELO BW300



## MODELO BW220



## MODELO BW250



## MODELO BW160



## ESPECIFICACIONES

MODELO	BW300
MATERIAL DEL MARCO	PE
ASPAS	42" (6 aspas) Nylon 6 + Fiber
MOTOR	1.5 HP (F Grade)
INVERSOR	2 HP
POLO	10P
REJILLAS OSCILANTES	No
VELOCIDAD MÁX	580 RPM
CAUDAL DE AIRE	32,000 CMH / 18,834 CFM
NIVEL SONORO MÁX	70 dB
VOLTAJE / FRECUENCIA	1 Ø 220 V, 50/60 Hz
CORRIENTE MÁX	7.6 A ±10%
CONSUMO MÁX	1050 W ±10%
MODELO OPCIONAL CON PSMS DRIVE	Sí
ALCANCE MÁX. DE AIRE	25 m
ÁREA DE ENFRIAMIENTO	300 m <sup>2</sup>
DIMENSIONES	L155 × W81 × H186 cm
DEPÓSITO DE AGUA	180 L
PESO EN SECO	120 kg
PESO CON AGUA	300 kg
COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR UVC	Sí

## ESPECIFICACIONES

MODELO	BW220
MATERIAL DEL MARCO	PE
ASPAS	30" (3 aspas) Nylon 6 + Fiber
MOTOR	1/2 HP (F Grade)
INVERSOR	1.5 HP
POLO	10P
REJILLAS OSCILANTES	No
VELOCIDAD MÁX	1000 RPM
CAUDAL DE AIRE	22,000 CMH / 12,949 CFM
NIVEL SONORO MÁX	65 dB
VOLTAJE / FRECUENCIA	1 Ø 110 V, 50/60 Hz
CORRIENTE MÁX	10 A ±10%
CONSUMO MÁX	740 W ±10%
MODELO OPCIONAL CON PSMS DRIVE	Sí
ALCANCE MÁX. DE AIRE	20 m
ÁREA DE ENFRIAMIENTO	220 m <sup>2</sup>
DIMENSIONES	L126 × W72 × H160 cm
DEPÓSITO DE AGUA	145 L
PESO EN SECO	90 kg
PESO CON AGUA	235 kg
COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR UVC	Sí

## ESPECIFICACIONES

MODELO	BW250
MATERIAL DEL MARCO	PE
ASPAS	30" (3 aspas) Nylon 6 + Fiber
MOTOR	1/2 HP (F Grade)
INVERSOR	1.5 HP
POLO	6P
REJILLAS OSCILANTES	Sí
VELOCIDAD MÁX	1100 RPM
CAUDAL DE AIRE	25,000 CMH / 14,714 CFM
NIVEL SONORO MÁX	60 dB
VOLTAJE / FRECUENCIA	1 Ø 110 V, 50/60 Hz
CORRIENTE MÁX	12 A ±10%
CONSUMO MÁX	970 W ±10%
MODELO OPCIONAL CON PSMS DRIVE	Sí
ALCANCE MÁX. DE AIRE	20 m
ÁREA DE ENFRIAMIENTO	250 m <sup>2</sup>
DIMENSIONES	L132 × W69 × H172 cm
DEPÓSITO DE AGUA	170 L
PESO EN SECO	100 kg
PESO CON AGUA	270 kg
COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR UVC	Sí

## ESPECIFICACIONES

MODELO	BW160
MATERIAL DEL MARCO	PE
ASPAS	24" (3 aspas) Nylon 6 + Fiber
MOTOR	1/2 HP (F Grade)
INVERSOR	1.5 HP
POLO	6P
REJILLAS OSCILANTES	Sí
VELOCIDAD MÁX	1100 RPM
CAUDAL DE AIRE	18,000 CMH / 10,594 CFM
NIVEL SONORO MÁX	55 dB
VOLTAJE / FRECUENCIA	1 Ø 110 V, 50/60 Hz
CORRIENTE MÁX	8.5 A ±10%
CONSUMO MÁX	690 W ±10%
MODELO OPCIONAL CON PSMS DRIVE	Sí
ALCANCE MÁX. DE AIRE	15 m
ÁREA DE ENFRIAMIENTO	160 m <sup>2</sup>
DIMENSIONES	L98 × W70 × H141 cm
DEPÓSITO DE AGUA	120 L
PESO EN SECO	75 kg
PESO CON AGUA	195 kg
COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR UVC	Sí

[www.bluewindfans.com](http://www.bluewindfans.com)

**(81) 8125-7300**

 12 DE ABRIL NO. 5411 / COL. TORRES DE LINDAVISTA / GUADALUPE, NUEVO LEÓN C.P. 67126  
 VENTILADORES BlueWind / Frescura inteligente para espacios exigentes